

Цифровые многоканальные измерители температуры-регистраторы АТЕ-2036 /2036ВТ

Многоканальные измерители температуры **АКТАКОМ АТЕ-2036 /2036ВТ** предназначены для одновременного измерения температуры по четырем каналам при помощи термопар К, J, T, E, R, S-типа или по двум каналам при помощи термосопротивлений платинового типа. В них также имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

- Одновременное измерение температуры по четырем каналам при помощи термопар К, J, T, E, R, S-типа
- Одновременное измерение температуры по двум каналам при помощи платиновых термосопротивлений типа PT-100
- Сверхбольшой ЖК дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой размером 52x38 мм
- Фиксация максимального и минимального измеренных значений
- Сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения
- Встроенная схема линейной температурной компенсации
- Режим удержания показаний
- Ручной и автоматический режим регистратора данных
- Время измерения: 1 с
- Запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме ручного регистратора
- Последовательный интерфейс RS-232
- Питание: 9 В, 6 батареек (тип AA)
- Габаритные размеры прибора / Масса: 180x70x48 мм / 0,39 кг



Тип датчика	Диапазон	Разрешение	Погрешность (без учета погрешности датчика)
Термопара К-типа	-100...+1300 °C	0,1 °C / 1 °C	
Термопара J-типа	-100...+1150 °C	0,1 °C / 1 °C	±(0,4% + 0,5 °C)
Термопара Т-типа	-100...+400 °C	0,1 °C	
Термопара Е-типа	-100...+900 °C	0,1 °C	
Термопара R-типа	0...+1700 °C	1 °C	±(0,5% + 1,0 °C)
Термопара S-типа	0...+1500 °C	1 °C	
Термосопротивление Pt-100	-199,9...+850 °C	0,1 °C	±(0,4% + 1 °C)

Комплектация

1. Прибор
2. Модуль BT Bluetooth интерфейса, встроенный в прибор (только АТЕ-2036ВТ)
3. Руководство по эксплуатации
4. ПО АТЕЕ Monitor АКТАКОМ АТЕ Easy Monitor
5. ПО ASDM АКТАКОМ Smart Data Monitor (для АТЕ-2036ВТ)

Дополнительная комплектация

1. Термопары К-типа: АТА-2008, АТА-2102, АТА-2103, АТА-2104
2. Термосопротивление АТА-2210
3. Преобразователь интерфейсов USB-RS232 ACE-1025
4. ПО ADLM-W АКТАКОМ Data Logger Monitor для o/c Windows
5. ПО ADLM-A АКТАКОМ Data Logger Monitor для Android (для АТЕ-2036ВТ)
6. ПО ASDL АКТАКОМ Smart Data Logger (для АТЕ-2036ВТ)
7. Комплект АМЕ-1025 (ACE-1025 и ADLM-W)

Измерители-регистраторы температуры АТЕ-9380 /9380ВТ

Измерители-регистраторы температуры **АКТАКОМ АТЕ-9380/9380ВТ** предназначен для измерения и регистрации температуры по 3-м каналам одновременно при помощи термопар К-типа. В них также имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

- Быстрое измерение и регистрация температуры по трем каналам одновременно
- Измерение температуры контактным способом при помощи термопар К-типа
- Сверхбольшой ЖК дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой размером 60x50 мм
- Автоматическая температурная компенсация
- Сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения
- Время сэмпирования: 5/10/30/60/120/300/600 секунд
- Режим автомат. регистратора данных
- Время измерения: 1 с
- Последовательный интерфейс RS-232
- Питание: 9 В (6 батареек типа AAA)
- Габаритные размеры прибора / Масса: 132x80x32 мм / 0,2 кг




Тип датчика	Диапазон	Разрешение	Погрешность (без учета погрешности датчика)
Термопара К-типа	-100...+1300 °C	0,1 °C	±(0,5% + 0,5 °C)

Комплектация

1. Прибор
2. Термопара К-типа
3. Держатель
4. Модуль BT Bluetooth интерфейса, встроен. в прибор (только АТЕ-9380ВТ)
5. Руководство по эксплуатации
6. ПО АТЕЕ Monitor АКТАКОМ АТЕ Easy Monitor
7. ПО ASDM АКТАКОМ Smart Data Monitor (для АТЕ-9380ВТ)

Дополнительная комплектация

1. Термопары К-типа: АТА-2008, АТА-2102, АТА-2103, АТА-2104
2. Преобразователь интерфейсов USB-RS232 ACE-1025
3. ПО ADLM-W АКТАКОМ Data Logger Monitor для o/c Windows
4. ПО ADLM-A АКТАКОМ Data Logger Monitor для Android (для АТЕ-9380ВТ)
5. ПО ASDL АКТАКОМ Smart Data Logger (для АТЕ-9380ВТ)
6. Комплект АМЕ-1025 (ACE-1025 и ADLM-W)



Программное обеспечение
ASDM АКТАКОМ Smart
Data Monitor

