

Altimax | os

Верхнеприводные мешалки



Описание и преимущества серии



Мешалки серии Altimax OS предназначены для перемешивания текучих и вязких жидкостей, суспензий и эмульсий. Мешалки работают с широким спектром жидкостей, от простых растворов до сложных смесей, содержащих твердые частицы или высокие концентрации масел. Верхнеприводные мешалки изготавливаются в четырех исполнениях, различающихся способом управления, максимальным объемом и максимальной вязкостью перемешиваемой жидкости.

Высокая скорость перемешивания

Скорость перемешивания до 2500 об/мин обеспечивает равномерное смешивание образцов

Работа с вязкими средами

размешивание жидкостей
вязкостью до 50 кПа*с

Большой объём перемешивания

эффективное перемешивание
объемов до 40 л

- Мощность мотора до 120 Ватт
- Бесщеточный двигатель
- Программируемый таймер на 1-24 минуты
- ЖК-дисплей

Общие технические характеристики

Модификация	OS-1A	OS-1	OS-2	OS-3	OS-405	OS-410	OS-510	OS-520
Габаритные размеры, мм	115 × 95 × 240				145 × 70 × 195			
Диаметр зажима, мм	1-10							
Источник питания	~220В, 50/60 Гц							

Комплектация

Основной блок устройства	1 шт
Шнур питания	1 шт
Основание для штатива	1 шт
Фиксатор основного блока	1 шт
Мешальник для перемешивания	1 шт
Набор ключей для фиксации	1 шт
Фиксатор стакана (для моделей OS-410 и OS-520)	опция

Информация для заказа

Артикул	Наименование
OS050101	Altimax OS-1A Верхнеприводная мешалка, 100-2500 об/мин, 20л, 60Вт
OS050102	Altimax OS-1 Верхнеприводная мешалка, 100-2500 об/мин, 20л, 100Вт
OS050103	Altimax OS-2 Верхнеприводная мешалка, 100-2500 об/мин, 40л, 100Вт
OS050104	Altimax OS-3 Верхнеприводная мешалка, 100-2500 об/мин, 40л, 120Вт
OS140301	Altimax OS-405 Верхнеприводная мешалка, 100-1200 об/мин, 5л, 36Вт
OS140302	Altimax OS-410 Верхнеприводная мешалка, 100-1200 об/мин, 10л, 50Вт
OS140304	Altimax OS-520 Верхнеприводная мешалка, 50-1200 об/мин, 20л, 60Вт