

Мультиметр со съемным дисплеем 233



Fluke 233



На всех входах



Принадлежности, входящие в комплект поставки

Измерительные щупы с наконечником 4 мм с подсветкой, зажимы AC172 типа "крокодил", датчик температуры 80BK-A, компакт-диск, 2 батареи типа AA и инструкция по эксплуатации.

Информация для заказа

Fluke 233 мультиметр со съемным дисплеем

Высокая гибкость работ со съемным дисплеем

Цифровой мультиметр 233 со съемным дисплеем позволяет находиться в двух местах одновременно. Съемный дисплей решает проблемы одновременного удержания прибора и измерительных проводов при выполнении измерений, выполнения измерений в труднодоступных местах и выполнения измерений на машинах и панелях, которые физически отсоединены от концевых или изолирующего

переключателя. Технология беспроводной связи малой мощности позволяет работать с дисплеем на расстоянии до 10 м от точки проведения измерения. Прибор Fluke 233 также рассчитан на работу в местах, где оператор не может находиться рядом с точкой выполнения измерений, например в стерильных помещениях или опасных зонах.

Характеристики

	233
Съемный дисплей с магнитным креплением	●
Измерение истинного среднеквадратического значения (True-RMS)	●
Разрядность цифрового дисплея	6000
Подсветка дисплея	●
Встроенный термометр	●
Сопротивление, целостность цепей и проверка диодов	●
Запись минимальных, максимальных и средних величин	●
Функция автоматического отключения питания максимально продлевает срок службы батареи	●
Радиопередатчик автоматически выключается при подключении дисплея к прибору	●
С присоединенным дисплеем прибор можно использовать как обычный мультиметр	●
Категория безопасности	CAT IV 600 В / CAT III 1000 В
Автоматический или ручной выбор диапазона измерения	●
Функция фиксации показаний и функция AutoHOLD® (автоматическая фиксация)	●
Сигнализация присутствия опасного напряжения - свыше 30 В	●
Индикатор низкого уровня заряда батареи	●
Эргономичный корпус с защитным чехлом	●
Выбираемый режим ожидания для продления срока службы батареи	●

Характеристики

Функции	Fluke 233		
	Максимум	Макс. разрешение	Погрешность
Напряжение постоянного тока	1000 В	0,1 мВ	±(0,25% + 2)
Напряжение переменного тока	1000 В	0,1 мВ	±(1,0% + 3)
Постоянный ток	10 А	1 мА	±(1,0% + 3)
Переменный ток	10 А	1 мА	±(1,5% + 3)
Сопротивление	40 МОм	0,1 Ом	±(0,9% + 1)
Емкость	9999 мкФ	1 нФ	±(1,9% + 2)
Частота	50,00 кГц	0,01 Гц	±(0,1% + 2)
Температура	от -40 °C до +400 °C	0,1 °C	±(1% + 10)
Частота радиосвязи: 2,4 ГГц полоса ISM дальность 10 м			

Указанные значения погрешности являются наилучшими для каждой функции

Ресурс батареи: щелочная типа AA (3 для основного модуля прибора; 2 для дисплея), 400 ч, станд.


Размеры (ВхШхГ): 193 x 93 x 53 мм

Вес: 0,6 кг
Три года гарантии

Рекомендованные принадлежности



80AK-A
См. стр. 128



80PK-9
См. стр. 128



i410
См. стр. 127



Трак
См. стр. 132



C35
См. стр. 130