

КАЛИБРАТОР ПРОЦЕССОВ

AM-7111

Многофункциональные калибраторы технологических процессов AM-7111 предназначены для выдачи сигналов высокоточного значения при поверке и калибровке различного оборудования (датчики, измерители, преобразователи, контроллеры и т.п.) во время проведения ремонтных или пуско-наладочных работ. Это компактные портативные приборы, необходимые в работе инженеров, наладчиков и специалистов ремонтных служб, позволяющие сэкономить время и решить широкий круг задач в полевых условиях

- Базовая погрешность 0,02%!
- Двойной ЖК-дисплей высокого разрешения: 6 разрядов!
- Контрастная белая подсветка (автоотключение через 0...9000 с)
- Дружественный интерфейс
- Кнопочное управление
- Защита от вибрации (случайность 2g / 5...500 Гц)



Функция источника сигнала

	Диапазоны	Разрешение*	Базовая погрешность
Постоянное напряжение	100 мВ/ 1000 мВ/ 10 В	0,001 мВ	±0,02%
Постоянный ток	20 мА	0,001 мА	±0,02%
Сопротивление	400 Ом/ 4 кОм/ 40 кОм	0,01 Ом	±0,04%
Частота прямоугольных импульсов	100 Гц/ 1 кГц /10 кГц/ 100 кГц	0,01 Гц	±2 е.м.р.
Амплитуда прямоугольных импульсов	1...11 В	0,0001 В	±5%
Количество прямоугольных импульсов	100/1000/100000	1 имп.	±1 е.м.р.
Температура (термопара)	-200 °С...1820 °С (зависит от типа термопары)	0,1 °С	±0,5 °С
Температура (термосопротивление)	-200 °С...630 °С (зависит от типа термосопротивления)	0,1 °С	±0,2 °С

*указано наилучшее разрешение на минимальном диапазоне

Комплектация

- Питание 6 В, 4 батареи (тип AAA)
- Габаритные размеры 205×95×42 мм
- Масса 0,5 кг
- Прибор
- Тестовые провода
- Наконечники "крокодил"
- Наконечники - щупы
- Сумка для переноски