

Инфракрасный термометр АТТ-2590

Небольшой и компактный универсальный измеритель **АКТАКОМ АТТ-2590** объединяет в одном корпусе два прибора для измерения температуры, действующих на разных принципах: контактным и бесконтактным (пирометрическим).

- 2 прибора в одном: контактный термометр + инфракрасный пирометр
- Пирометр с оптич. разрешением 2:1 и фиксированным коэффициентом излучения 0,95
- Функция удержания показаний
- Запись максимального, минимального и средних значений
- Двухстрочный ЖК-дисплей с подсветкой
- Работа с термопарами К-типа
- Время измерения: 0,5 с
- Питание: 4,5 В (3 батареи типа ААА)
- Габаритные размеры / Масса: 121×60×30 мм / 0,18 кг



Комплектация

1. Прибор
2. Термопара К-типа
3. Защитная крышка
4. Кейс
5. Ремешок для переноски
6. Руководство по эксплуатации



Тип датчика	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Инфракрасный	-50...+300 °C	0,1 °C	±(1,5% + 3 °C)
Термопара	-250...+1300 °C	0,1 °C / 1 °C	±(0,1% + 0,7 °C)

Инфракрасные термометры АТЕ-2520 и АТТ-2530 / 2532

Инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Отличительной особенностью является работа пирометра с низкими температурами (до -50 °C).

- Разрешающая способность: 0,1 °C
- Максимальное, минимальное, среднее значения сохраняются в памяти
- Удержания текущего значения
- Индикация температуры окружающей среды
- Расчёт разности температур
- Автоотключение
- Питание: 9 В (батарея типа «Крона»)
- Габаритные размеры: 120×45×180 мм (для АТЕ-2520) и 162×56×190 мм (для АТТ-2530, АТТ-2532)
- Масса: 205 г (для АТЕ-2520) и 280 г (для АТТ-2530, АТТ-2532)

Комплектация

1. Прибор
2. Заглушка
3. Сумка
4. Руководство по эксплуатации



	АТТ-2530	АТТ-2532	АТЕ-2520
Диапазон измерений	-20...+537 °C		-50...+500 °C
Разрешение	0,1 °C		
Измерение температуры окружающей среды	—	—	0...+50 °C
Погрешность	±2,5% при -20...+50 °C; ±(1% + 1 °C) при 50...537 °C		±5% при -50...-20 °C ±(1,5% + 2 °C) при -20...+500 °C
Время отклика	1,5 с		0,5 с
Спектр	8...14 мкм		
Поле зрения	12:1		8:1
Интенсивность излучения	0,95 фикс.	0,1...1,0	0,95 фикс.
Наведение на объект	лазерный прицел 1 мВт (класс 2)		

ТЕРМОПАРЫ (ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ) К ТЕРМОМЕТРАМ И МУЛЬТИМЕТРАМ

АТА-2008

Универсальная термопара К-типа с открытым спаем

- Диапазон измерения: -5...+400 °C
- Малое время измерения



АТА-2102

Погружная термопара К-типа

- Диапазон измерений: -50...+900 °C
- Габаритные размеры: длина 100 мм, диаметр 3,2 мм



АТА-2103

Погружная термопара К-типа

- Диапазон измерений: -50...+1200 °C
- Габаритные размеры: длина 100 мм, диаметр 8 мм



АТА-2104

Щуп с малоинерционным датчиком К-типа для точного измерения температуры поверхности.

- Диапазон измерений: -50...+400 °C
- Габаритные размеры: длина 120 мм, диаметр 15 мм
- Подпружиненный чувствительный элемент обеспечивает плотный контакт с поверхностью



АТА-2210

Температурный зонд с платиновым сопротивлением

- Диапазон измерений: -50...+400 °C
- Габаритные размеры: длина 152 мм, диаметр 3,2 мм, общая длина с ручкой 245 мм
- Коэффициент α=0,00385, номинальное сопротивление 100 Ом, 4-проводное подключение



АТА-2211

Термодатчик типа Pt100

- Диапазон измерений: -50...+400 °C
 - Коэффициент α=0,00385
 - 3-проводное подключение
- Для АТТ-2006 и АТЕ-2036 / 2036ВТ

